



Typ B 1000-5 – M, Rund

Elförzinkat, varmförzinkat, syrafast



Hållfasthetsklass: 5 / 50

Runda skarvhylsor för 4.8 / 5.8 stänger.

Testresultat: se teknisk info.

Andra dimensioner och längder görs på beställning.



Dim.xLängd	Elförz. Pris / stk	Varmförz. Pris / stk	SIS 2343/A4 Pris / stk	Hållfasthets- klass	Ytterdia stål / A4	Vikt kg / 100 stk stål / A4
M10x25				5/50	13,0 13,0	2,0 2,0
M12x35				5/50	15,5 16,0	2,6 2,7
M12x50				5/50	15,5 16,0	3,7 3,8
M16x45	Pris mot förfrågan			5/50	21,0	
M16x50				5/50	21,0 22,0	6,9 7,2
M16x70				5/50	21,0 22,0	9,6 10,1
M20x55				5/50	26,0 28,0	11,3 12,2
M20x70				5/50	26,0 28,0	14,3 15,4
M24x70				5/50	32,0 32,0	24,5 24,5
M24x80				5/50	32,0 32,0	28,0 28,0
M30x90				5/50	40,0 40,0	45,0 45,0
M36x110				5/50	47,5 50,0	74,0 82,0
M42x110				5/50	54,0	91,0

Obehandlat offereras mot förfrågan

Beställningsexempel: 10 stk Hylsa B1000-5, elförz. M12x50

Typ B 1000-8 – M, Rund

Obehandlat, varmförzinkat



Hållfasthetsklass: 8

Runda tjockväggade skarvhylsor för 8.8 stänger.

Dim.xLängd	Obehandlat Pris / stk	Varmförzinkat Pris / stk	Hållfasthets- klass	Min. ytter- dim	
M16x60			8	25,0	
M20x70			8	32,0	
M24x80	Pris mot förfrågan			8	38,0
M30x90				8	45,0
M36x100				8	55,0
M39x120			8	70,0	
M42x120			8	71,0	
M45x130			8	71,0	
M48x130			8	80,0	
M52x140			8	80,0	
M56x150			8	95,0	
M64x160			8	101,5	

Uppgivna mått på utvändig diameter är att anse som minimimått.

Beställningsexempel: 10 stk Hylsa B1000-8, obeh. M24x80