


Typ B 2000-8 – M, 4.kant

Obehandlat, varmförzinkat




Hållfasthetsklass: 8
4kt. skarvhylsor för 8.8 stänger.
Testresultat: se teknisk info.
Materialet har god svetsbarhet.
Andra dimensioner, pris mot förfrågan.

Dim.xLängd	Obehandlat Pris / stk	Varmförzinkat Pris / stk	Hållfasthets- klass	NV	Vikt kg / 100
M10x50			8	18	9,9
M12x50			8	18	8,6
M16x60			8	22	14,0
M20x70	Pris mot förfrågan		8	30	33,0
M24x80			8	32	38,0
M27x90			8	40	75,0
M30x100			8	45	107,0
M33x115			8	50	160,0
M36x115			8	55	187,0
1"UNCx80			8	32	38,00
M16/M20x70			8	30	34,00

Beställningsexempel: 10 stk Hylsa B2000-8, obeh. M10x50

Typ B 3000 – M, 6.kant



Hållfasthetsklass: Obeh./elförz.: 7 - 8
Syrafast / A4: 70 - 80
6kt. skarvhylsor för 4.8, 8.8, A4 stänger

Dim.xLängd	Obehandlat Pris / stk	Elförzinkat Pris / stk	Syrafast/A4 Pris / stk	NV Elförz./A4	Vikt	
					kg / 100 Elf.	stk A4
M6x30				10/11	1,2	1,6
M8x30				/13		2,4
M8x40				13/13	3,2	3,2
M10x40	Pris mot förfrågan			/17		5,5
M10x50				17/17	7,0	7,0
M12x40				/19		7,0
M12x50				19/19	8,7	8,7
M16x50				24/22	12,2	9,1
M20x50				30/27	19,1	13,3
M24x50				36/32	27,6	
M24x60				/32		22,0

Beställningsexempel: 10 stk Hylsa B3000 elf. M6x30